



Información de Producto

Este documento informativo deberá acompañar siempre al guante según el Real Decreto 1407/92 (Apdo. 1.4 del Anexo II de dicho R.D.) Este guante es conforme a la norma EN 420

1.- Fabricante:

MAFEPE, S.L.
Pol. Malpica-Alfindén C/ F Nº 11
50171 La Puebla de Alfindén
ZARAGOZA

2.- Marca:

Marca: URO
Modelo: MAG MIG
Talla: 9

CE O.N. 0161

CATEGORÍA II

Este pictograma nos indica que es un guante de protección para riesgos mecánicos (EN 388). Cada letra expresa el test mecánico a que se somete al guante, reflejando en número del 1 al 5 el nivel alcanzado en el ensayo

ENSAYO	NIVEL DE PRESTACIÓN	EN 388
Resistencia a la abrasión (ciclos)	2	 2, 2, 4, 4
Resistencia al corte por cuchilla (factor)	2	
Resistencia al desgarro (Newton)	4	
Resistencia a la penetración (Newton)	4	

Este pictograma nos indica que es un guante de protección para riesgos térmicos (EN 407). Cada letra expresa el test térmico a que se somete el guante, reflejando en número del 1 al 4 el nivel alcanzado en el ensayo y la conclusión del test:

ENSAYO	NIVEL DE PRESTACIÓN	EN 407
Comportamiento a la llama	4	 4, 1, 3, 1, 4
Calor por contacto	1	
Calor por convección	3	
Calor por radiación	1	
Pequeñas salpicaduras de metal fundido	4	

3.- Cuidados:

Evitar contacto con líquidos: ¡No se deben lavar ni desinfectar!
No exponerlos a la llama directa.

4.- Embalaje: Bolsa de plástico, incluyendo hoja informativa y caja cartón.

5.- Control de calidad: 7 verificaciones

(referencia, marcado, código de barras, talla, embalaje interior, embalaje exterior y presentación del producto.)

6.- Recomendaciones de uso:

Este guante está indicado entre otras, para las siguientes actividades:

- FUNDICIONES: Movimiento de moldes, manipulado de piezas...
- SOLDADURA
- HORNOS: Introducir o sacar piezas.
- DESGUACES: Oxicortes.
- MANIPULACIÓN DE METALES: Calderería, Chapistas...

¡ATENCIÓN!: El guante de protección no deberá utilizarse para riesgos diferentes o superiores a los aquí indicados.

AITEX O.N. 0161
Plaza Emilio Sala, 1 1º
03801 Alcoy
ALICANTE