



Notice d'Information

Ce document d'information devra toujours accompagner le gant qui a été fabriqué conformément aux exigences du Règlement (UE) 2016/425. Ce gant est conforme à la norme EN 420:2003+A1:2009..

1.- Fabricant:
MAFEPE, S.L.
Pol. Malpica-Alfindén C/F N° 11
50171 La Puebla de Alfindén
ZARAGOZA (ESPAÑA)

2.- Marque:
Marque: UROBRICO
Modèle: PLOMO
Tailles: 6, 7, 8, 9, 10




Ref. PLOMO

Gants techniques support polyamide. Paume polyuréthane. Tissu double épaisseur sur les zones exposées à l'usure. Dos transpirable. Spécial sensibilité et toucher



EN 388:2016



CATEGORIE II

3 1 3 1 B

Résistance à la coupure par objets tranchants
Résistance à la perforation
Résistance à la déchirure
Résistance à la coupure par lame
Résistance à l'abrasion

Plus le niveau obtenu dans l'essai est élevé, plus le résultat est bon.
0 le niveau minimum requis par la norme n'a pas été atteint dans l'essai.
X L'essai n'a pas été réalisé. Cela signifie que le test n'a pas été effectué ou qu'il n'est pas applicable.

Protection limitée à la paume de la main.

EN 420: Dextérité Niveau 5

Niveaux de prestation contre les risques mécaniques

Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4
100	500	2000	8000

Résistance à la coupure par lame (Index)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5
1,2	2,5	5,0	10,0	20,0

Résistance à la déchirure (N)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4
10N	25N	50N	75N

Résistance à la perforation (N)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4
20N	60N	100N	150N

Résistance à la coupure par objets tranchants (N)

Niveau A	Niveau B	Niveau C	Niveau D	Niveau E	Niveau F
2 N	5 N	10 N	15 N	22 N	30 N

3.- Instructions d'utilisation et d'entretien:

Eviter le contact avec des liquides corrosifs: Les gants ne doivent pas être lavés ni désinfectés!
Stocker les gants correctement et ne pas les exposer à la chaleur ni au feu. Cet EPI a une date de péremption. Remplacer si une dégradation de l'EPI est détectée. Ne pas utiliser de gants quand il existe un risque de coincement dans les parties mobiles de machines.

Ce gant est recommandé, entre autres, pour les activités suivantes:

- Électroménager blanc
- Pneumatique
- Industrie automobile.
- Brun.
- Assemblage.

4.- Emballage: Sachet plastique, comprenant la notice d'information et boîte en carton.

5.- - Contrôle de qualité: 7 vérifications (référence, marquage, code barres, taille, emballage intérieur, emballage extérieur et présentation du produit).

6.- Explication de marques:

L'utilisateur doit lire les instructions de l'EPI avant de l'employer.

7.- Déclaration UE de conformité::

L'utilisateur peut la télécharger du site <https://www.mafepe.com/fr/gants-protection-uro-plomo>

¡ATTENTION! Le gant de protection ne devra pas être utilisé pour des risques différents ou supérieurs à ceux ici indiqués.

AITEX O.N. 0161
Plaza Emilio Sala, 1 1º
03801 Alcoy
ALICANTE

Rev. 00